

功能简介

SM 12 是精密的小型光栅测量系统,适用于小量程的精密测量。尤其适用于测量,机器人技术,医疗设备,精密现代化加工设备。通常用于连续的厚度测量。SM 12 光栅尺将直线的位移变化转换为脉冲信号。脉冲信号的数量对应移动的距离,脉冲频率则反应了运动速度。SM 12 本体部分由一套精密直线滚珠轴承,复位弹簧,玻璃光栅,LED光照系统组成。

SM 12输出信号为矩形方波。A, B相相差 90° 的两路波形, 能够指示出移动距离以及方向。Z相波形为零位脉冲信号, 一般位于测量长度的中间位置。输出信号可根据需要是线性差动或者TTL方波。

技术参数

测量长度	12.5 ^{+0.5} mm
分辨率	0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5 a 10 μm
准确度	± 1 μm / 12 mm
最大测量速度	0.5 M/s
弹簧耐压	0.4 – 0.8 N
工作电压	5V _{SS} ± 5%
电流(LD 线性差动输出)	max. 130 mA
电流(TTL 输出)	max. 50 mA
防护等级	IP 40
工作温度	0–40° C
绝缘阻抗	min. 20 MΩ
输出信号(LD 线性差动输出)	RS 422, 20 mA
输出信号(TTL 输出)	L=max. 0.5V at< 10mA H=min. 3.5V at> 2.5mA

连接线缆和接头定义:

信号	9针 CAN
电源 +5 V	1
电源 0 V	2
输出 1	3
输出 2	4
输出 3	5
输出 3 反相	6
输出 1 反相	7
输出 2 反相	8
丝网 (屏蔽)	9

TTL 输出

信号	9针 CAN
电源 +5 V	1
电源 0 V	2
输出 1	3
输出 2	4
输出 3	5
丝网 (屏蔽)	9

