

联轴器



角度传感器专用联轴器

D：联轴器外径；L联轴器总长。 M：编码器端孔径；N：用户端孔径。 转矩 $\leq 1.5\text{Nm}$ ，不同轴度 $\leq 0.15\text{mm}$ ，转角偏角 $\leq 1^\circ$  广泛应用于编码器与用户轴之间的弹性连接。

角度传感器专用联轴器HBL

- ※ D：联轴器外径；L联轴器总长。
- ※ M：编码器端孔径；N：用户端孔径。
- ※ 允许转矩 $\leq 1.5\text{Nm}$ ，不同轴度 $\leq 0.15\text{mm}$ ，转角偏角 $\leq 1^\circ$ 。
- ※ 广泛应用于编码器与用户轴之间的弹性连接。

●型式举例

两端孔径为 $\Phi 6.35$ 、 $\Phi 8$ ，外径 $D=22$ ，总长 $L=25$ 。记为：HBL-6.35X8 ( D22 , L25 )

| 型号         | 编码器端孔径M (mm)                                                                        | 用户端孔径M (mm)                                                                                               | 连外圆D (mm)          | 总长L (mm)        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| HBL<br>MXN | $\Phi 4$ 、 $\Phi 5$ 、 $\Phi 6$ 、 $\Phi 8$ 、<br>$\Phi 10$ 、<br>$\Phi 12$ 、 $\Phi 15$ | $\Phi 4$ 、 $\Phi 5$ 、 $\Phi 6$ 、 $\Phi 6.35$ 、 $\Phi 7$ 、<br>$\Phi 8$ 、 $\Phi 10$ 、 $\Phi 12$ 、 $\Phi 15$ | 15、18、20、<br>22、25 | 20、25、30、<br>35 |

●安装尺寸(单位:mm)

